DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.1042

1. Cod unic de identificare al produsului – tip: ***Safety FLEX Mineral EAP 4mm***

2. Tipul, numărul de lot sau de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcție conform cerințelor la articolul 11 (4): 11233240228003010191

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului de construcție, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: Hidroizolarea acoperișului (Sisteme multistrat: strat expus inferior sau intermediar și Strat de finisare - strat expus) conform cerințelor EN 13707:2004+A2:2009

4. Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact ale producătorului, conform articolului 11 alineatul (5): "FIM" FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA doo, Put narodnih heroja 12, 24420, Kanjiža, SRBIJA, tel. +381(0)24-874-700, fax: +381(0)24-875-165, e-Poștă:office@fim.co.rs,www.fim.co.rs

5. După caz, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la articolul 12 alineatul (2): Tegola Canadese SpA, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to Italia;www.safetymembrane.com

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție așa cum este stabilit din anexa V.: Sistemul 2+

7. În cazul declarației de performanță privind un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: ÉMI Építésügy Minőségellenőrző Non-profit Llc., Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26; tel.: +36 (26) 502 300(Numărul organismului notificat: 1415) a efectuat testarea inițială de tip în cadrul sistemului 2 și a eliberat CERTIFICATUL CE DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI NR.: 1415-CPR-51-(C-140/ 2014)

8. Performanta declarata

Caracteristici esențiale	Metodă	Unitate	Valoare	Toleranţă
Rezistenta la tractiune MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	600/400	±20%
Alungirea MD/CMD	EN 12311-1	%	45	-15
Rezistența la rupere (metoda unghiei) MD/CMD	EN 12310-1	N	>120	-
Rezistența la forfecare a îmbinărilor	EN 12317-1	N/5cm	500/300	±20%
Rezistența la impact (Metoda A)	EN 12691	mm	>700	-
Rezistența la încărcare statică (metoda A)	EN 12730	Kg	>10	-
Stabilitate dimensională MD/CMD (Metoda A)	EN 1107-1	%	<0,5	-
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	°C	< -15	-
Rezistență la curgere la temperaturi ridicate	EN 1110	°C	>110	
Hidroizolație, 60 kPa/24h (Metoda B)	EN 1928	kPa	60	-
Transmisia vaporilor de apa	EN 1931	µ	>20000	
Durabilitate: Rezistenta la curgere la temperaturi ridicate, dupa imbatranire	EN 1296 / EN 1110	°C	>110	-
Îmbătrânirea artificială prin expunerea pe termen lung la o combinație de radiații UV,	EN 1297 / EN 18501	Vizual	Trece	-
Aderența granulelor	EN 12039		≤30	
Rezistenta la foc exterior	EN 13501-5	Classe	B (broof)	-
Reacția la foc	EN 13501-1	Classe	E	-

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.
Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.
10. Descrierea produsului: 1m x 8m x 4mm. Suport din poliester (E), hidroizolatie APP bitum modificat masa; strat superior antiaderent cu ardezie fulgi (A) și strat inferior în folie termoplastică (P).

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Mr. Ivan Zivanov, Laboratory

Prima lansare, 30.10.2019.
Revizuire,

FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA SZIGETELŐANYAG-GYÁRTÓ Kft FIM DOO KANJIŽA I

CE 14

ISO 9001 ISO 14001