TECHNICAL DATA SHEET
/FISA TEHNICĂ DE PRODUS/

Document No / *Dok. No* :	KG-C-FR-064
Issue Date / *İlk Yür. Tarihi* :	27.08.2019
Revision No / *Rev. No* :	0
Revision Date / *Rev. Tarihi* :	27.08.2019
Page / *Sayfa* :	1/1

Product Name */Numele produsului/*	**ODE R250-10 TERMOFIX BLANKET FSK** **ODE R250-10 TERMOFIX SALTEA FSK**
Standard */Standard /*	EN 13162 Thermal insulation products for buildings-Factory made mineral wool (MW) products - Specification / Produse de izolare termică utilizate în clădiri - produse din fabrică din lână minerală (MW) - Caracteristici
Description /Descriere/	Glasswool - bonded with a thermosetting resin, flexible, for thermal and sound insulation / Vata minerala de sticla - lipită cu rășină termosetabilă, îndoită, pentru izolare termică și fonică
Surface Facing /Acoperire de suprafață/	Aluminium Foil Faced / Caseraj cu folie de aluminiu

Product Performance /Caracteristicile produsului/

Technical Characteristics /Specificații tehnice/	Test Method /Metoda de testare/	Units /Unitate/	Value or Statement /Valoare/				
Thickness /Grosime/ - d	EN 823	mm	100				
Tolerances (Toleranță)			95,0-permis				
Length */Lungime /* - **l**	EN 822	mm	7000				
Tolerances (Toleranță)			min.6860-max.7140				
Width */Lățime/* - **b**	EN 822	mm	1200				
Tolerances (Toleranță)			min. 1182-max.1218				
			10 ºC	50 ºC	100 ºC	150 ºC	200 ºC
Thermal Conductivity (10 ^{0} C) */Conductivitate termică/* - λ_D	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,040	0,043	0,060	0,084	0,089
Thermal Resistance */Rezistență termică/* - R_D	EN 12667 EN 12939	(m^2.K)/W	2,500	2,300	1,650	1,150	1,100
Fire Resistance Class */Clasa de reactie la foc/*	EN 13501-1	Euroclass	C-s1,d0				
Maximum Service Temperature */ Temperatura maxima de lucru/*	EN 14706	°C	NPD				
Short Term Water Absorption */Absorbție de apă pe termen scurt /* - **WS**	EN 1609	kg/m^2	1 >				

Packing */Manipulare/*	Board / Blanket in Package / *Foi / saltea în pachet*	1
	(m^2/package) */(m^2/pachet)/*	8,4
	LDPE package / *Ambalaje LDPE/*	
Storage */Depozitare/*	Store in dry and well ventilated area prior to installation */Depozitați într-un loc uscat și bine ventilat/*	
	Protect from water, physical damage and direct flame sources */Protejat de apă, daune fizice și surse de flacără/*	

13.02.2020

ODE Industrie de izolare și comerț Inc.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Phone:+90 212 210 46 06 Fax: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr